

Módulo de oficina – CTX-BASIC Line



Ventana con vidrio aislante (climalit) y mecanismo oscilobatiente



Puerta exterior de acero 875x2125 mm

Ventajas para usted:

- „CTX-BASIC Line“ con la acreditada calidad CONTAINEX
- Distintivo CE y Certificado GL
- Apilable a 3 alturas
- Mejor precio porque sus acabados están optimizados
- Mejor precio porque se optimizan los costes de transporte (12 unids./ camión), entrega directa en pedidos a partir de 6 unids.
- Montaje rápido
- Instalación eléctrica en el panel
- Disponible de inmediato gracias a la producción previa

Datos técnicos *

<p>Dimensiones</p> <p>Longitud: 6,05 m, Anchura: 2,43 m, Altura: 2,59 m Altura del paquete: 0,46 m – Entrega solo efectuable en paquete Altura interior: 2,34 m</p>	<p>Decoración interior</p> <p>Blanco</p>
<p>Aislamiento térmico</p> <p>Suelo 60 mm poliuterano / lana mineral, Pared 45 mm poliuterano, Techo 100 mm lana mineral</p>	<p>Puerta exterior de acero</p> <p>Bisagras a la derecha, 875x2125 mm</p>
<p>Panel de conexiones eléctricas (VDE, IT, FR)</p> <p>Conexión a través de cajetín distribuidor (230 V/3 polos, 32 A), montaje a la vista 2 Tomas de corriente individuales 1 Interruptor 1 Fluorescentes dobles 2 x 36 W, no montados</p>	<p>Panel ventana</p> <p>Bisagras a la izquierda, sin persianas</p>
	<p>Pavimento</p> <p>Imperial Classic 1,5 mm, gris</p>
	<p>Color</p> <p>Armazón: RAL 9002 blanco grisáceo Paneles: RAL 7035 gris luminoso</p>

* Más informaciones según descriptivo técnico CTX-BASIC Line.

Contáctenos

Teléfono: +43 2236 601-0

E-Mail: ctx@containex.com

